


Delcom & Rotec S.r.l. Unipersonale


ALCUNI ESEMPI DELLA NS. PRODUZIONE DEGLI ANELLI DI TENUTA

ANELLO DRA - DRAS




Anello di tenuta olio per alberi rotanti con supporto metallico in acciaio e molla toroidale di aderenza, interamente ricoperto da elastomero. E' particolarmente adatto per applicazioni ad elevato numero di giri, temp. max 120°C e pressioni fino a 1 bar. **Fornibile nella versione con parapolvere (DRAS)**

ANELLO DRA/R - DRAS/R




Anello di tenuta olio per alberi rotanti simile al tipo DRA ma idoneo per pressioni fino a 10 bar. **Fornibile nella versione con parapolvere (DRAS/R)**

ANELLO DRAD



Anello di tenuta olio per alberi rotanti con supporto metallico in acciaio e molle toroidali di aderenza, interamente ricoperto da elastomero. E' particolarmente adatto per applicazioni in cui sia necessario garantire la tenuta per due fluidi diversi con temp. max 120°C e pressioni fino a 1 bar.

ANELLO DRATE




Anello di tenuta olio con supporto metallico in acciaio e molle toroidali di aderenza, interamente ricoperto da elastomero. L'anello DRATE a tenuta esterna viene impiegato quando non è l'albero ad avere il moto rotatorio ma la sua sede. Temp. Max 120°C, pressione fino a 1 bar

Delcom & Rotec S.r.l. Unipersonale


ALCUNI ESEMPI DELLA NS. PRODUZIONE DEGLI ANELLI DI TENUTA

ANELLO DRB1 - DRB1S




Anello di tenuta olio per alberi rotanti con scatolino metallico esterno rettificato o calibrato. Lo scatolino metallico previene il rapido invecchiamento della gomma esterna che può verificarsi sul tipo DRA nel caso l'anello venga fatto lavorare ad una temperatura vicina ai limiti per un lungo periodo di tempo
Fornibile nella versione con parapolvere (DRB1S)

ANELLO DRC - DRCS




Anello di tenuta olio per alberi rotanti simile al tipo DRB1 ma con doppio scatolino metallico esterno per garantire maggiore robustezza dell'anello e proteggere il labbro di tenuta. **Fornibile nella versione con parapolvere (DRCS)**

ANELLO DRB2



Anello di tenuta olio per alberi rotanti sviluppato per ambienti operativi particolarmente difficili dell'industria pesante. La combinazione molla a pettine - molla a spirale garantisce le performance dell'anello anche in presenza di alte velocità e importanti disassamenti tra cilindri e tenute

ANELLO DRGT - DRGTP



Anello di tenuta olio senza supporto metallico con un robusto dorso in gomma-tela e labbro di tenuta in elastomero. Viene fornito principalmente nella versione tagliata (split) che ne consente l'impiego dove sia difficoltoso lo smontaggio del cilindro.
Fornibile nella versione con parapolvere (DRGTP)