

LAVORAZIONE INQUINANTE	m ³ /m ³ h	Vel. Filtrazione m/sec	Tessuto filtrante consigliato
Argilla	126	0,035	Feltro poliestere
Argilla sabbiosa vetrificata	162	0,045	Feltro poliestere
Abrasivi	147,6	0,041	Feltro poliestere
Bakelite	183,6	0,051	Feltro poliestere
Bauxite	108	0,030	Feltro poliestere
Caffè	165,6	0,046	Feltro poliestere
Calce spenta	126	0,035	Feltro poliestere
Caolino	126	0,035	Feltro poliestere
Carbonato di sodio	126	0,035	Feltro poliestere
Carbone di legna	183,6	0,051	Feltro poliestere
Cemento	136,8	0,038	Feltro poliestere
Cosmetici	136,8	0,038	Feltro poliestere
Farina fossile	147,6	0,041	Feltro poliestere
Ferro	136,8	0,038	Feltro poliestere
Fertilizzante	136,8	0,038	Feltro poliestere
Fosfato trisodico	147,6	0,041	Feltro poliestere
Frumento amido	126	0,035	Feltro poliestere
Gesso idrato	126	0,035	Feltro poliestere
Granito	147,6	0,041	Feltro poliestere
Legno (polvere fine)	165,6	0,046	Feltro poliestere
Mattoni refrattari	219,6	0,061	Feltro poliestere
Mica	118,8	0,033	Feltro poliestere
Ossido di zinco	90	0,025	Feltro poliestere
Ossido di titanio	54	0,015	Feltro poliestere
Perlite	126	0,035	Feltro poliestere
Pietrina	126	0,035	Feltro poliestere
Pomice	126	0,035	Feltro poliestere
Porcellana	108	0,030	Feltro poliestere
Rame	136,8	0,038	Feltro poliestere

LAVORAZIONE INQUINANTE	m ³ /m ³ h	Vel. Filtrazione m/sec	Tessuto filtrante consigliato
Rame (minerale)	108	0,030	Feltro poliestere
Refrattari (polvere)	126	0,035	Feltro poliestere
Sabbia	126	0,035	Feltro poliestere
Sabbiatrici (polvere)	216	0,060	Feltro poliestere
Smalto	108	0,030	Feltro poliestere
Smeriglio	126	0,035	Feltro poliestere
Soia	126	0,035	Feltro poliestere
Sughero	180	0,050	Feltro poliestere
Tabacco	180	0,050	Feltro poliestere
Talco (polvere)	108	0,030	Feltro poliestere
Tessitura metalli	154,8	0,043	Feltro poliestere
Vetro	118,8	0,033	Feltro poliestere
Zucchero	136,8	0,038	Feltro poliestere antist./Polipropilene
Alluminio	147,6	0,041	Feltro poliestere antistatico
Alluminio (ossido)	136,8	0,038	Feltro poliestere antistatico
Carta	144	0,040	Feltro poliestere antistatico
Carbonato di zinco	118,8	0,033	Feltro poliestere antistatico
Carbone	90	0,025	Feltro poliestere antistatico
Cuoio	136,8	0,038	Feltro poliestere antistatico
Farina di soia	126	0,035	Feltro poliestere antistatico
Farina silicea	118,8	0,033	Feltro poliestere antistatico
Farina	147,6	0,041	Feltro poliestere antistatico
Grafite	90	0,025	Feltro poliestere antistatico
Latte in polvere	118,8	0,033	Feltro poliestere antistatico
Marmo	154,8	0,043	Feltro poliestere antistatico
Plastica	126	0,035	Feltro poliestere antistatico
PVC	108	0,030	Feltro poliestere antistatico
Quarzo	126	0,035	Feltro poliestere antistatico
Sapone (polvere)	144	0,040	Feltro poliestere antistatico

LAVORAZIONE INQUINANTE	m ³ /m ³ h	Vel. Filtrazione m/sec	Tessuto filtrante consigliato
Vernice (pigmenti)	90	0,025	Feltro poliestere antistatico
Fumi di ossido di piombo	90	0,025	Feltro poliestere antistatico/NOMEX®
Metallizzazione di zinco	90	0,025	Feltro poliestere antistatico/NOMEX®
Sale	126	0,035	Feltro poliestere OWR/Polipropilene
Cenere impalpabile	136,8	0,038	Feltro poliestere OWR
Farmaceutici	147,6	0,041	Feltro poliestere OWR
Fumi vari	72	0,020	Feltro poliestere OWR
Ghisa (polvere)	162	0,045	Feltro poliestere OWR
Metalli (ossidi)	118,8	0,033	Feltro poliestere OWR
Nero fumo	108	0,030	Feltro poliestere OWR
Legno (trucioli, segatura)	183,6	0,051	Feltro poliestere/cotone
Fumi metallurgici	90	0,025	Feltro poliestere/NOMEX®
Ossido di piombo	90	0,025	Feltro poliestere/NOMEX®
Acido borico	147,6	0,041	Feltro poliestere/Polipropilene
Ceramiche	136,8	0,038	Feltro poliestere/Polipropilene
Scorie di Coke	108	0,030	Feltro poliestere/Polipropilene
Levigatura di carta	126	0,035	Feltro poliestere/Polipropilene
Solfuri	108	0,030	Feltro poliestere/Polipropilene